

## Impresora LASER COLOR OKI C301dn



[1]



[2]

Especificaciones Detalladas

Especificaciones clave

Descripción Impresora Color A4

Número de usuarios 1 a 5

Impresora

Velocidad de impresión A4: 20ppm color, 22ppm monocromo

Tiempo de la 1º impresión 9 segundos color, 8.5 segundos monocromo

Tiempo encendido Hasta 60 segundos desde el encendido y hasta 32 segundos en ahorro de energía

Velocidad del procesador 266MHz

Interfaz y Software

Conectividad USB 2.0 de gran velocidad, 10/100 TX Ethernet



Lenguaje de impresión Sistemas de impresión basados en Windows / Mac

Network & protocolos Soporta todos los principales protocolos de red via tarjeta ethernet con servidor web interno para impresoras y gestión en red. TCP/IP: ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNTTP, WSDPrint, LLTD

Compatibilidad OS Windows XP Home / XP Professional (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit); Mac OS X 10.3.9 a 10.7

Conexión en red y seguridad avanzada IP Filtering, MAC Filtering

Utilidades de software Template Manager, Color Correct, OKI LPR, Color Swatch Utility, PrintSuperVision.net, PrintSuperVision Multiplatform, Print Job Accounting Server, Print Job Accounting Client, Web Driver Installer, Network Card Setup, Configuration Tool

## Calidad de impresión

Resolución Tecnología ProQ2400 Multi-level, 1200x600dpi

Funcionalidades Auto Color Balance, Photo Enhance vía driver

## Manejo de papel

Capacidad de papel Bandeja 1: 250 páginas de 80grs; Bandeja Multiusos: 100 páginas de 80grs

Capacidad máxima de papel 350 páginas de 80grs

Tamaño de papel Bandeja 1: A4, A5, B5, A6; Bandeja Multiusos: A4, A5, B5, A6, Sobres (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), Index Card (3" x 5") (75 x 125mm), Tamaño de imagen (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150mm, 125 x 175mm), Tamaño (hasta 1320mm de longitud incluido banners); Duplex: A4, A5, B5

Gramaje de papel Bandeja 1: 64 a 176grs; Bandeja Multiusos: 64 a 220grs; Duplex: 64 a 176grs

Duplex Estándar

Salida de papel: Cara abajo: 150 páginas de 80grs; Cara arriba: 100 páginas de 80grs

## Características Generales

Memoria RAM Estándar: 64MB; Máximo: 64MB

Temperatura y humedad de trabajo 10°C a 32°C (17°C a 27°C recomendada) / 20% a 80% HR (50% a 70% HR recomendada)

Almacenamiento Temperatura/Humedad -10°C a 43°C, 10% a 90% HR



Soporte de energía Monofásica 220-240VAC, Frecuencia 50/60Hz +/-2%

Consumo de energía Típico: 480W; Máximo: 1170W; En funcionamiento: 80W; Ahorro de energía: <9.5W; En reposo: <2.5W; Auto-Off: <0.5W

Nivel de ruido Operativo: <52dB(A); Standby: 35dB(A); Ahorro de energía: Imperceptible

Dimensiones (AlxAxF) 242 x 410 x 504mm

Peso 22kg

Ciclo de trabajo (Máximo) 30,000 páginas/mes

Ciclo de trabajo (Recomendado) Hasta 2,000 páginas/mes

Garantía Extensión a 3 años de garantía, previo registro en la web durante los 30 días posteriores a la compra, siempre que se use consumibles originales OKI

#### **Enlaces**

[1] [http://www.eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc\\_product\\_full/public/c301-front-large.jpg?itok=nGGm2Kge](http://www.eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/c301-front-large.jpg?itok=nGGm2Kge)

[2] [http://www.eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc\\_product\\_full/public/oki-c301dn.jpg?itok=1hW5\\_Y5c](http://www.eoinfor.com/sites/default/files/styles/uc_product_full/public/oki-c301dn.jpg?itok=1hW5_Y5c)